



TKS - KLIKSEAL® RAL 9010

Godstykkelse 2-5 mm.

- Integrert avlastning
- Klarer også ett meget stort spenn av kabeldiameter
- Monteras raskt og enkelt uten verktøy
- Ekstremt montasjevennlig

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Strekkavlastning Type A i henhold til EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 er kun godkjent for statiske strekkavlastning.

*** Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

MATERIALE	TPE og Polyamide 66 UL listet materialer
BESKYTTELSESGRAD	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C...+125°C (1)
FARGE	RAL 9010
TEST STANDARD	EN60529:1991 + A1, EN50262:1998 + A1 + A2
SEMKO RAPPORTEN	1906922
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	IP65 OG STREKKAVLASTNING TYPE A* FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D*** MM	D1_MM	H MM	H2_MM	ANTALL/PKN
1242724	M20	7 - 11	20,5	2 - 5	29,3 - 34,5	4	17 - 20	5,5	50
1242725	M25	7 - 13**	25,5	2 - 5	34,3 - 40,0	5	17 - 20	5,5	50