



TKS - KLIKSEAL® Tunngods RAL 7035

Godstykkelse M20 0,5 - 3 mm, M25 0,9 - 3 mm

- Integrert avlastning
- Klarer også ett meget stort spenn av kabeldiameter
- Monteras raskt og enkelt uten verktøy
- Ekstremt montasjevennlig

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Strekkavlastning Type A i henhold til EN 50262.

** Ø 8,1 - 8,9 er kun godkjent for statiske strekkavlastning.

*** Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

MATERIALE	TPE og Polyamide 66 UL listet materialer
BESKYTTELSESGRAD	IP65
TEMPERATUROMRÅDE	-20°C....+125°C (1)
FARGE	Lysgrå RAL 7035
TEST STANDARD	EN 60529:1991+A1, EN 50262:1998
SEMKO RAPPORTEN	2002136
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	IP65 OG STREKKAVLASTNING TYPE A* FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D*** MM	D1_MM	H MM	H2_MM	ANTALL/PKN
1242726	M20	7 - 11	20,5	0,5 - 3	34,2 - 37,2	4	17 - 20	5,5	50
1242727	M25	7 - 13**	25,5	0,9 - 3	39,2 - 42,2	5	17 - 20	5,5	50