



TSS MULTI RAL7035 Metrisk

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-3,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spenn av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alla applikationer

(1) Ikke påvirket materialer.

* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

Spesifikasjon

MATERIALE	TPE - termoplastisk elastomer - UL listet materiale
BESKYTTELSESGRAD	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C....+125°C (1)
FARGE	Lysgrå RAL 7035
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	D1_MM	H MM	H1_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS M20 3x4-7 RAL7035	M20	3 x 4 - 7	20,5	0,5 - 3	27,5	3	11	4	6,75	50
TSS M25 3x4-9 RAL7035	M25	3 x 4 - 9	25,5	0,5 - 3,5	32,5	3	11	4	6,75	50