



## TSS MULTI RAL7035 PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-3,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spenn av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alla applikationer

(1) Ikke påvirket materialer.

\* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

### Spesifikasjon

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>MATERIALE</b>        | TPE - termoplastisk elastomer - UL listet materiale |
| <b>BESKYTTELSESGRAD</b> | IP67  |
| <b>TEMPERATUROMRÅDE</b> | -50°C....+125°C (1)                                 |
| <b>FARGE</b>            | Lysgrå RAL 7035                                     |
| <b>TEST STANDARD</b>    | EN60670-1:2005+A1:2013                              |
| <b>SEMKO RAPPORTEN</b>  | SE-S-2100893  |
| <b>HALOGENFRI</b>       | Ja  |

## Varianter

| EL-NUMMER              | STÖRRELSE | FOR KABEL Ø MM | A MM | B_MM      | D* MM | D1_MM | H MM | H1_MM | H2* MM | ANTALL/PKN |
|------------------------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| TSS PG11 3x4-6 RAL7035 | PG11/18,6 | 3 x 4 - 6      | 19   | 0,5 - 3   | 26    | 3     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |
| TSS PG16 3x4-8 RAL7035 | PG16/22,5 | 3 x 4 - 8      | 23   | 0,5 - 3,5 | 30    | 3     | 11   | 4     | 6,75   | 50         |