



TSS MULTI RAL7035 PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-3,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spenn av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring för alla applikationer

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

MATERIALE	TPE - termoplastisk elastomer - UL listet materiale
BESKYTTELSESGRAD	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C....+125°C (1)
FARGE	Lysgrå RAL 7035
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	D1_MM	H MM	H1_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS PG11 3x4-6 RAL7035	PG11/18,6	3 x 4 - 6	19	0,5 - 3	26	3	11	4	6,75	50
TSS PG16 3x4-8 RAL7035	PG16/22,5	3 x 4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	3	11	4	6,75	50