



## TSS MULTI RAL7035 V0 PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-3,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alle applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

### Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

#### INFORMATION\_KLIKSEAL

\* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

<b>MATERIALE</b>	TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listet materiale
<b>BESKYTTELSESGRAD</b>	IP67
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C....+80°C (1)
<b>FARGE</b>	Lysgrå RAL 7035
<b>TEST STANDARD</b>	EN60670-1:2005+A1:2013
<b>SEMKO RAPPORTEN</b>	SE-S-2100893
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	D1_MM	H MM	H1_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS PG11 3x4-6 RAL7035 V0	PG11/18,6	3 x 4 - 6	19	0,5 - 3	26	3	11	4	6,75	50
TSS PG16 3x4-8 RAL7035 V0	PG16/22,5	3 x 4 - 8	23	0,5 - 3,5	30	3	11	4	6,75	50