



## TSS RAL7035 V0 PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alle applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

## Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

### INFORMATION\_KLIKSEAL

\* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

<b>MATERIALE</b>	TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listet materiale
<b>BESKYTTELSESGRAD</b>	IP67
<b>TEMPERATUROMRÅDE</b>	-40°C.....+80°C (1)
<b>FARGE</b>	Lysgrå RAL 7035
<b>TEST STANDARD</b>	EN60670-1:2005+A1:2013
<b>SEMKO RAPPORTEN</b>	SE-S-2100893
<b>HALOGENFRI</b>	Ja

## Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	DI_MM	H MM	H1_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS PG9 RAL7035 V0	PG9/15,2	5 - 10	16	0,5 - 3	24	4	11	4	6,75	50
TSS PG11 RAL7035 V0	PG11/18,6	6 - 12	19	0,5 - 3	26	5	11	4	6,75	50
TSS PG16 RAL7035 V0	PG16/22,5	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	7	11	4	6,75	50
TSS PG21 RAL7035 V0	PG21/28,3	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	9	11	4	6,75	25
TSS PG29 RAL7035 V0	PG29/37,0	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	17	13,5	4,84	7,41	25