



TSS RAL9005 PG

Passar material med 0,5 - 4,5 mm godstjocklek.

- Monteras snabbt och enkelt utan verktyg
- Klarar exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomföring för alla applikationer

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

MATERIALE	TPE - termoplastisk elastomer - UL listet materiale
BESKYTTELSESGRAD	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-50°C....+125°C (1)
FARGE	Sort RAL 9005
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	DI_MM	H MM	HI_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS PG9 RAL9005	PG9/15,2	5 - 10	16	0,5 - 3	24	4	11	4	6,75	50
TSS PG11 RAL9005	PG11/18,6	6 - 12	19	0,5 - 3	26	5	11	4	6,75	50
TSS PG16 RAL9005	PG16/22,5	8 - 15	23	0,5 - 3,5	30	7	11	4	6,75	50
TSS PG21 RAL9005	PG21/28,3	10 - 20	29	0,5 - 4,5	36	9	11	4	6,75	25
TSS PG29 RAL9005	PG29/37,0	18 - 27	38	1,5 - 4,5	45	17	13,5	4,84	7,41	25