



TSS RAL9005 V0 Metrisk

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-4,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spann av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alle applikationer
- Materialet är UL94 V0 klassificerat

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

MATERIALE	TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listet materiale
BESKYTTELSESGRAD	IP67
TEMPERATUROMRÅDE	-40°C....+80°C (1)
FARGE	Sort RAL 9005
TEST STANDARD	EN60670-1:2005+A1:2013
SEMKO RAPPORTEN	SE-S-2100893
HALOGENFRI	Ja

Varianter

EL-NUMMER	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	A MM	B_MM	D* MM	DI_MM	H MM	H1_MM	H2* MM	ANTALL/PKN
TSS M16 RAL9005 V0	M16	5 - 10	16,5	0,5 - 3	23,5	4	11	4	6,75	50
TSS M20 RAL9005 V0	M20	6 - 13	20,5	0,5 - 3	27,5	5	11	4	6,75	50
TSS M25 RAL9005 V0	M25	8 - 17	25,5	0,5 - 3,5	32,5	7	11	4	6,75	50
TSS M32 RAL9005 V0	M32	12 - 24	32,5	0,5 - 4,5	39,5	11	11	4	6,75	25
TSS M40 RAL9005 V0	M40	19 - 31	40,5	1,5 - 4,5	47,5	18	13,5	4,84	7,41	25