



TSS RAL9010 V0 PG

Passer i ugjengede hull med godstykkelse på 0,5-3,5mm.

- Monteres hurtig og enkelt uten hjelp av verktøy
- Klarer exceptionellt spenn av kabeldiameter
- En avslutningspropp/genomføring for alle applikationer
- Materialet er UL94 V0 klassifiserat

Spesifikasjon

(1) Ikke påvirket materialer.

INFORMATION_KLIKSEAL

* Varierer avhengig av tykkelsen på materialet som gjennomføringen er montert i.

| | |
|-------------------------|--|
| MATERIALE | TPE V0 - Termoplastisk elastomer - UL listet materiale |
| BESKYTTELSESGRAD | IP67 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -40°C.....+80°C (1) |
| FARGE | Hvit RAL 9010 |
| TEST STANDARD | EN60670-1:2005+A1:2013 |
| SEMKO RAPPORTEN | SE-S-2100893 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| EL-NUMMER | STÖRRELSE | FOR KABEL Ø MM | A MM | B_MM | D* MM | DI_MM | H MM | H1_MM | H2* MM | ANTALL/PKN |
|---------------------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------|------|-------|--------|------------|
| TSS PG9 RAL9010 V0 | PG9/15,2 | 5 - 10 | 16 | 0,5 - 3 | 24 | 4 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG11 RAL9010 V0 | PG11/18,6 | 6 - 12 | 19 | 0,5 - 3 | 26 | 5 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG16 RAL9010 V0 | PG16/22,5 | 8 - 15 | 23 | 0,5 - 3,5 | 30 | 7 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
| TSS PG21 RAL9010 V0 | PG21/28,3 | 10 - 20 | 29 | 0,5 - 4,5 | 36 | 9 | 11 | 4 | 6,75 | 25 |
| TSS PG29 RAL9010 V0 | PG29/37,0 | 18 - 27 | 38 | 1,5 - 4,5 | 45 | 17 | 13,5 | 4,84 | 7,41 | 25 |